

# RECORD 3S

# ЛИСТ ТИПОВ ПО VDI 2198

Характеристики		БАЛКАНКАР РЕКОРД АД							
1	Производител								
2	Тип					ДВ1992.33.271S ДВ1992.33.245S <sup>2)</sup> ДВ1992.33.371S <sup>1)</sup>	ДВ1994.33.271S ДВ1994.33.245S <sup>2)</sup> ДВ1994.33.371S <sup>1)</sup>	ДВ1996.33.271S ДВ1996.33.241S <sup>2)</sup> ДВ1996.33.371S <sup>1)</sup>	
3	Товароподемност	Q		kg	6000	7000	8000		
4	Център на тежестта на товара	C	Разстояние от центъра на тежестта на товара до челото на вилниците	mm	600				
5	Вид задвижване		Ел. батерия/дизел/газ		Дизел				
6	Вид управление		Ходещ/стоящ/седящ водач		Седящ водач				
7	Гуми		L – пневматични; SE – супереластични		L/L (SE/SE)				
8	Колела (х-двигателни)		Брой, предни/задни		4x / 2				
Размери	Повдигателна уредба	h <sub>3</sub>	Височина на повдигане	mm	3300, 4000, 4500				
		h <sub>2</sub>	Свободен ход	mm	120	0			
		h <sub>5</sub>	Увеличен свободен ход	mm	-				
	12	Подвлична плоча		Присъединяване по DIN 15137		4A			
	13	Размери на вилницата	s/e/l	Дебелина/ширина/дължина	mm	60 x 130 x 1150 <sup>3)</sup>		60x200x1200 <sup>3)</sup>	
	14	Наклон на УП	α/β	Напред/назад	(°)	5°±1° / 10°±1°			
	Габаритни размери	L <sub>2</sub>	Дължина	mm	3450	3575			
		B	Ширина	mm	2350				
		h <sub>1</sub>	Височина при спуснатата УП	mm	2677, 3027, 3277				
		h <sub>4</sub>	Височина при максимално вдигната УП	mm	4377, 5077, 5577				
		h <sub>6</sub>	Височина до покрив защитен	mm	2420				
		h <sub>7</sub>	Височина до седалката	mm	1400				
		21	Радиус на завои	Wa	Външен радиус	mm	4100	4250	
22	Разстояние до товара	X	От оста на предния мост до челото на вилниците	mm	615	640			
23	Ширина на работния коридор	Ast <sub>4</sub>	При палети 800x1200	mm	4750	4850			
			При палети 1000x1200	mm	4950	5050			
Експл. х-ки	Скорост		Движение с товар/без товар	km/h	I – 10, II – 20				
			Повдигане с товар/без товар	m/s	0,3 / 0,4				
			Спускане с товар/без товар	m/s	0,3 / 0,4				
	27	Номинално теглително усилие		C товар	kN	I – 40, II – 28			
28	Преодоляван наклон		C товар/без товар	%	I – 28 / 32				
Маса	29	Собствена маса	Вкл. батерията по ISO 5053 – 87	kg	9230	10130	11030		
	30	Натоварване на мостовете	C товар преден/заден	kg	13560/1670	15360/1770	16620/2410		
			Без товар преден/заден	kg	2600/6630	3600/6530	4500/6530		
Шаши	32	Гуми	Брой, предни/задни		4 / 2				
			Размери, предни		8,25-15				
			Размери, задни		8,15-15				
	35	База	Y		mm	2250	2350		
	36	Колея		Предна/задна	mm	1800 / 1400			
	37	Просвет	m <sub>1</sub>	В най-ниската точка с товар	mm	200			
			m <sub>2</sub>	В центъра на базата с товар	mm	245			
	39	Работна спирачка		Мех./хидр./пневм./комб.		Хидравлична			
	40	Установителна спирачка		Ръчна/крачна		Ръчна			
	Задвижване	41	Батерия	Тип		Стартерна			
Напрежение/капацитет				V/Ah	12 / 135				
Маса				kg	37				
44		Двигател с вътрешно горене		Производител, тип		DEUTZ BF 04 M 2012 / DEUTZ TD201 1L04W / KUBOTA V3600T <sup>1)</sup>			
				Полезна мощност по DIN 70020	kW	70/65 / 62 <sup>1)</sup>			
				Ном. честота на въртене по DIN70020	min <sup>-1</sup>	2200 / 2600 / 2600 <sup>1)</sup>			
				Брой цилиндри/работен обем	cm <sup>3</sup>	4/4038 / 4/3619 / 4/3300 <sup>1)</sup>			
				Разход на гориво	l/h	5 (дизел)			
49		Трансмисия		Тип, скорости (напред/назад)		Хидродинамична PST2, 2/2			
50		Съединител		Тип		Хидротрансформатор			
51	Работно налягане		За сменните приспособления	MPa	14				
52	Ниво на шума		Средна ст-ст на работното място на водача	dB(A)	85				

- Данните се отнасят за мотокар с двигател KUBOTA V3600T.
- Отнасят за мотокар с двигател DEUTZ BF 04 M 2012 и хидродинамичен предавател 6870.4 S3.
- Препоръчителни размери на вилничия рог.

\* Мотокарите са изпълнени в съответствие с БДС EN 1726-1.

\* Размера h<sub>2</sub> е без защитна решетка. При наличие на защитна решетка се добавят + 680 мм.

\* Възможни са варианти различни от посочените спецификации и характеристики.

\* Указаните размери и параметри са справочни и са постигнати при типови изпитателни условия. Те могат да се променят в зависимост от експлоатационния режим и съответните варианти.

\* Балканкар Рекорд си запазва правото на промени върху спецификации и продукти без предупреждение.

\* Снимките и илюстрациите не включват всички варианти на изпълнение, допълнително оборудване и аксесоари.

