

МОТОВЛЕКАЧИ		ЛИСТ ТИПОВ ПО VDI 2198						
Характеристики	1	Производител	БАЛКАНКАР РЕКОРДАД					
	2	Тип			ДТ 15.133	ДТ 20.133	ДТ 25.133	
	3	Вид задвижване	Ел. батерия/дизел/газ				Дизел	
	4	Вид управление	Ходещ/стоящ/седящ водач				Седящ водач	
	5	Гуми	L – пневматични, SE – супереластични				L / L	
	6	Колела (х–двигателни)	Брой, предни/задни				2/2 х	
Размери	7	Габаритни размери	L	Дължина	mm	3200		
	8		B	Ширина	mm	1400		
	9		h <sub>a</sub>	Височина до теглича	mm	520		
	10		h <sub>3</sub>	Височина до покрив защитен	mm	1950		
	11		h <sub>2</sub>	Височина до седалката	mm	750		
	12	Радиус на завой	Wa	Външен радиус	mm	3000		
Експл. х-кп	13	Скорост	Движение	km/h	I – 16 II – 31	I – 15 II – 30	I – 13 II – 28	
	14	Номин. теглит. усилие	С товар	kN	15	20	25	
	15	Преодоляван наклон	Без товар	%	33	31	30	
Маса	16	Собствена маса	Вкл. батерията по ISO 5053 – 87	kg	2600	3050	3250	
	17	Натоварване на мостовете	преден/заден	kg	860/1740	930/2120	980/2270	
Шаси	18	Гуми	Брой, предни/задни				2 / 2	
	19		Размери, предни				23x5	
	20		Размери, задни				8,15-15	
	21	База	Y	mm	2000			
	22	Колея	B <sub>1</sub> /B <sub>2</sub>	Предна/задна	mm	1200/1200		
	23	Просвет	m <sub>1</sub>	В най-ниската точка с товар	mm	200		
	24		m <sub>2</sub>	В центъра на базата с товар	mm	250		
	25	Работни спирачки	Мех./хидр./пневм./комб.				Хидравлична	
26	Установителна спирачка	Ръчна / крачна				Ръчна		
Задвижване	27	Батерия	Тип				Стартерна	
	28		Напрежение/капацитет				12/135	
	29		Маса				37	
	30	Двигател с вътрешно горене	Производител, тип				ВАМО ДЗ900К	
	31		Полезна мощност по DIN 70020				52	
	32		Ном. честота на въртене по DIN 70020				2250	
	33		Брой цилиндри/работен обем				4/3860	
	34		Разход на гориво				l/h	
	35		Трансмисия	Тип, скорости (напред/назад)				Хидродинамична 6870.2-01, 2/1
	36	Съединител	Тип				Хидротрансформатор	
37	Ниво на шума	Средна ст-ст на работното място на водача				dB(A)		
					80			

\* Мотовлекачите са изпълнени в съответствие с БДС EN 1726-2

\* Оказаните размери са справочни. Производителят си запазва правото да извършва промени.

